

電動昇降デスクスペック比較表

2023年12月25日

		SEQUENCE シークエンス	STANDSIT スタンジット	STANDSIT-W スタンジットダブル
駆動部	モーター部	ダブルモーター(3段式)	シングルモーター(3段式)	ダブルモーター(3段式)
	昇降スピード (最大値)	38mm/s	38mm/s	32mm/s
	昇降操作パネル	ベーシックレバー ボタン フルスペックレバー	コントロールレバー	コントロールパネル
	メモリ機能	フルスペックレバー：4つ登録可能 ボタン：3つ登録可能 ベーシックレバー：機能なし	4つ登録可能	2つ登録可能 ※高さ900mm以下で1つ、 910mm以上で1つメモリー登録 が可能
	リマインダー機能	○※フルスペックレバータイプのみ	○	○
	障害物検知	○	○	○
デスク 仕様	タイプ	チルトテーブル ウィングテーブル スタンダードテーブル	単柱スタンダードテーブル	スタンダードテーブル
	天板エッジ	ソフトエッジ 舟底エッジ	ソフトエッジ	ABS平エッジ
	配線収納	○	○※カスタマイズ可能	-
	アジャスター調節	○	○	○
	スペーサー	○	-	○
サイズ・ 耐荷重	本体サイズ(mm)	幅：1200/1400/1500/1600/1800 奥行：675/775 ※幅はスペーサー取付時のサイズ になります。 ※チルト・ウィングタイプは一部幅 サイズなし ※スタンダード・チルトタイプは奥 行675mm、ウィングタイプは奥行 775mm	幅：950 奥行：660	幅：975/1175/1375 奥行：600/700 ※幅はスペーサー取付時のサイ ズになります。 ※幅1000mmは奥行600mmの み、幅1400mmは奥行700mm のみ
	天板サイズ(mm)	幅：1150/1350/1450/1550/1750 奥行：675/775 厚さ：25	幅：900 奥行：580 厚さ：25	幅：950/1150/1350 奥行：575/675 厚さ：25
	昇降範囲	高さ：630～1290mm ※チルトタイプは最小680mm	高さ：640～1300mm	高さ：665～1265mm
	天板耐荷重	約60kg	約40kg	約60kg
カラー	天板	ハイグレードカラー シャビーグレー ナチュラルオーク ウォームミディアム スモークドグレー スタンダードカラー ホワイト ナチュラルオーク ラスティックミディアム	ブラック ブラウンウォールナット ホワイト ナチュラルオーク	ナチュラルオーク ブラウンウォールナット ホワイト
	脚	ハイグレードカラー ブラック スタンダードカラー ホワイト	ブラック/ホワイト	ブラック/ホワイト
その他	オプション(有料)	-	ツールトレイ付きスチールサイ ドパネル オープントレイ	-
	クランプ取付条件	クランプ式金具取り付けPDF	クランプ対応表PDF	クランプ式金具取り付けPDF
	組み立てサービス	ラクラク納品サービス	ラクラク納品サービス お客様組み立て	ラクラク納品サービス お客様組み立て
	必要工具	-	L型六角レンチ対辺5mm(付属し ています)、ドライバー(No2)	L型六角レンチ対辺5mm(付属 しています)、ドライバー(No2)
	必要人数	-	2人	2人(推奨)
	組み立て目安時間	-	30分	25分