電動昇降デスクスペック比較表

2024年5月10日

		SEQUENCE シークエンス	STANDSIT スタンジット	STANDSIT-W スタンジットダブル
駆動部	モーター部	ダブルモーター(3段式)	シングルモーター(3段式)	ダブルモーター(3段式)
	昇降スピード (最大値)	38mm/s	38mm/s	32mm/s
	昇降操作パネル	ベーシックレバー ボタン フルスペックレバー	コントロールレバー	コントロールパネル
	メモリ機能	フルスペックレバー：4つ登録可能 ボタン　　：3つ登録可能 ベーシックレバー　：機能なし	4つ登録可能	2つ登録可能 ※高さ900mm以下で1つ、910mm以上で1つメモリー登録が可能
	リマインダー機能	○※フルスペックレバータイプのみ	○	○
	障害物検知	○	○	○
デスク仕様	タイプ	スタンダード ウィング チルト L型 120°ブーメラン	単柱スタンダード	スタンダード
	天板エッジ	ソフトエッジ 舟底エッジ	ソフトエッジ	ABS平エッジ
	配線収納	○	○※カスタマイズ可能	-
	アジャスター調節	○	○	○
	スペーサー	○	-	○
サイズ・耐荷重	本体サイズ(mm)	幅：1200/1400/1500/1600/1800 奥行：675/775 ※幅はスペーサー取付時のサイズになります。 ※チルト・ウィング・L型・120°ブーメランは一部幅サイズなし ※ウィングタイプは奥行775mm、その他のタイプは奥行675mm	幅：950 奥行：660	幅：975/1175/1375/1575 奥行：600/700 ※幅はスペーサー取付時のサイズになります。 ※幅975mmは奥行600mmのみ、幅1375・1575mmは奥行700mmのみになります。
	天板サイズ(mm)	幅： 1150/1165/1350/1450/1550/1750 奥行：675/775 厚さ：25	幅：900 奥行：580 厚さ：25	幅：950/1150/1350/1550 奥行：575/675 厚さ：25
	昇降範囲	高さ：630～1290mm ※チルトタイプは最小680mm	高さ：640～1300mm	高さ：665～1265mm
	天板耐荷重	均等荷重約60kg	均等荷重約40kg	均等荷重約60kg
カラー	天板	**ハイグレードカラー** シャビーグレー ナチュラルオーク ウォームミディアム スモークドグレー **スタンダードカラー** ホワイト ナチュラルオーク ラスティックミディアム	ブラック ブラウンウォールナット ホワイト ナチュラルオーク	ナチュラルオーク ラスティックミディアム ブラウンウォールナット ブラック ホワイト
	脚	**ハイグレードカラー** ブラック **スタンダードカラー** ホワイト	ブラック/ホワイト	ブラック/ホワイト
その他	オプション(有料)	-	ツールトレー付きスチールサイドパネル オープントレー	-
	クランプ取付条件	クランプ式金具取り付けPDF	クランプ対応表PDF	クランプ式金具取り付けPDF
	組み立てサービス	ラクラク納品サービス	ラクラク納品サービス お客様組み立て	ラクラク納品サービス お客様組み立て
	必要工具	-	L型六角レンチ対辺5mm(付属しています)、ドライバー(No2)	L型六角レンチ対辺5mm(付属しています)、ドライバー(No2)
	必要人数	-	2人	2人(推奨)
	組み立て目安時間	-	30分	25分